

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Podstawa bezpiecznikowa SBI-14x51-N N-biegunowa

MGN15708

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 SBI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	SBI
Opis biegunów	1N

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	12 A
	40 A
	50 A
Charakterystyka bezpiecznika	AM GG
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	3
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm² sztywny Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm² elastyczny
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określania niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	124,0 g
Wysokość dla opakowania 1	2,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,727 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	BB1
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	820,0 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	7,9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	11,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	16,4 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------