

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PacDrive3, odłączany pojedynczy serwonapęd 6A, prąd ciągły do zimnej płyty, szczyt 24A, IP65

ILM62DDD24C1000

## Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Detached servo drive
Skrócona nazwa urządzenia	ILD

## Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Serwomotor MH3 Silnik silnik asynchroniczny Serwomotor SH3 6 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	250...700 V
[In] prąd znamionowy	6 A z active cold plate 6 A z passive cold plate
Funkcja bezpieczeństwa	STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego)
Rodzaj chłodzenia	Chłodzone wodą Bez wentylatora Passive cold plate
Liczba otworów montażowych	4
Masa produktu	2,45 kg

## Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Normy	UL 61800-5-1 EN/IEC 61800-5-2 EN/IEC 62061 EN/IEC 61800-3 EN/ISO 13849-1 EN/IEC 61800-5-1 CSA C22.2 No 274
Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2014/35/EU - low voltage directive
Certyfikaty produktu	cURus CE

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,55 kg

---

<b>Wysokość dla opakowania 1</b>	17,2 cm
<b>Szerokość dla opakowania 1</b>	32,5 cm
<b>Długość dla opakowania 1</b>	42,5 cm

---

## **Warunki gwarancji**

---

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

---