

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Moduł zasilający 12V 8A, bez kabla

SP-PSU-8A



Parametry podstawowe

Prąd ładowania	500 mA
Skrócona nazwa urządzenia	SP-PSU-8A
Szerokość	90 mm
Typ produktu lub komponentu	Moduł zasilający
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Masa produktu	440 g
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Marka produktu	Schneider Electric
Gama produktów	EcoStruxure Security Expert

Parametry uzupełniające

Dostępna funkcja	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Processor controlled battery level testing and indication
Znak jakości	RCM
Typ kopii zapasowej	Akumulator
Interfejs komunikacyjny	RS485
Zasilanie	Mains
Zabezpieczenie nastaw przed niepowołaną manipulacją	Tamper contact
Długość	156,8 mm
Typ wejścia dyskretnego	8 trouble input
Sygnalizacja lokalna	1 zielony/czerwony LED, stan 1 czerwony LED, FAULT 1 zielony LED, POWER 2 zielony/czerwony LED, status wyjścia 1 zielony/czerwony LED, stanu naładowania akumulatora 1 zielony/czerwony LED, CPU temperature 7 zielony/czerwony LED, prąd wyjściowy
Nazwa procesora	CPU RISC 32-bit 2 GB
Typ baterii	2 gel 7 A.h

Ograniczenia napięcia wejściowego	90...264 V prąd przemienny (AC) w 47...63 Hz
Napięcie baterii	10.5 V niski poziom 11.5 V RESET

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Użytek wewnątrz budynku
------------------------------	-------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	605,0 g
Wysokość dla opakowania 1	6,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,0 cm
Długość dla opakowania 1	18,3 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------