

## ZASILACZ WODOODPORNY FURNITURE SLIM 60W NEXTEC LED POWER SUPPLY WATERPROOF FURNITURE SLIM 60W



Przeznaczony m.in. do mebli, luster itp.  
Design for furniture, mirror etc.

Wodoodporna obudowa - IP67  
Waterproof plastic housing - IP67

Wysoka wydajność, długa żywotność  
High efficiency, long service life

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem  
Protections: short circuit/overload/over temperature

Stosowany do oświetlenia LED  
Used for LED lighting

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa

Kod produktu / Product code		PB036356	PB036394
Kod EAN / EAN code		5908293936356	5908293936394
Stopień ochrony / IP		IP67	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	180-240V	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	-	
	Sprawność / Efficiency	85%	
	PF/ Power factor	PF>0,5	
	Prąd upływu / Leakage current	<5mA 230VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Cold Start 60A/220VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	5,0A	2,5A
	Zakres natężenia / Current range	-	
	Moc znamionowa / Rated power	60W	
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	200mV	200mV
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	-	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	W przypadku zwarcia zasilanie automatycznie blokowane / When the output of positive and negative poles are short-circuited, the power supply is automatically locked	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	120-150% znamionowej mocy wyjściowej / 120-150% rated output power	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	Automatyczne wyłączenie/ Shut down o/p voltage	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30~+60°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+85°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Wytrzymałość elektryczna izolacji / Withstand voltage	I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC	
	Spełniane normy / Safety standards	CE, SELV, RoHS, IP67	
	Normy EMC / EMC Test Standards	EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2/-16	
Waga / Weight		480 g	
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)		252 x 30 x 20 mm	