

## ZASILACZ MONTAŻOWY CUBIC 72W CUBIC POWER SUPPLY FOR INSTALLATION 72W



IP40

**Wysoka wydajność, długa żywotność**  
High efficiency, long service life

**Zabezpieczenie zwarciove**  
Short circuit protection

**Stosowany do oświetlenia LED**  
Used for LED lighting

**Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa**  
In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB036479	PB036493
Kod EAN / EAN code		5908293936479	5908293936493
Stopień ochrony / IP		IP40	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	176-264V AC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50-60 Hz	
	Sprawność / Efficiency	82%	
	PF/ Power factor	PF>0,5	
	Prąd AC / AC current	0,6 A	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Cold Start 60A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	6 A	3 A
	Zakres natężenia / Current range	0~6 A	0~3 A
	Moc znamionowa / Rated power	72W	
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	200mV	
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	-	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	Moc wejściowa powinna się zmniejszyć, gdy nastąpi zwarcie, zasilacz nie może ulec uszkodzeniu i moc będzie samoczynnie odzyskiwana po usunięciu stanu problemu. The input power shall decrease when the output rail short, the power supply shall no damage, and shall be self-recovery when the fault condition is removed.	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	-	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	Automatyczne wyłączenie/ Shut down o/p voltage	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-20~+50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, IP67	
		EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	

Waga / Weight	129 g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	140 x 44 x 28 mm