

WR – szafy pyłoszczelne 19"

Stojące | Ramowe | Duża możliwość konfiguracji



Charakterystyka: seria WR to stojące szafy pyłoszczelne przeznaczone do miejsc o wysokim stopniu wilgotności w niekorzystnych warunkach pracy. Szafy dostosowane są do montażu klimatyzatora* na ścianie bocznej, tylnej lub na dachu.

Charakterystyka konstrukcji:

- konstrukcja ramowa, składana
- 2 pary profili rack 19"
- możliwy stopień ochrony IP65 przy usunięciu kratki wentylacyjnych**
- zamek baswilowy 4-punktowy
- przepusty kablowe w podłodze i osłonie tylnej
- tylna osłona pełna, przykręcana
- szyba ze szkła hartowanego



*Wykonywane na zamówienie klimatyzatory do szaf stojących dostępne są na str. 186

**Należy zaznaczyć przy zamówieniu.

Dostępne kolory



RAL 7035

Forma dostawy



Produkt złożony

Dostępne wersje



Drzwi pełne



Drzwi z szybą

Zastosowanie



Wewnętrzne

Nośność



1500 kg

Stopień ochrony



Wersja standardowa



Bez kratki wentylacyjnych**

WR – szafy pyłoszczelne 19"

Tabela wymiarów

Typ/Nr. kat.	Wys. użytkowa U x 44,45 mm	Wymiary w mm			Max. głębokość użytkowa (mm)	Nośność (kg)	Waga (kg)	Wersja			
		szer.	wys.	głęb.				drzwi pełne	drzwi z szybą		
WR19-24U-66-DS-S	24U	600	1210 + 30 regulacja	650	480	1500	85		✓		
WR19-24U-66-DP-S								85	✓		
WR19-24U-68-DS-S				850	680		95		✓		
WR19-24U-68-DP-S							95	✓			
WR19-24U-610-DS-S				1050	880		100		✓		
WR19-24U-610-DP-S							100	✓			
WR19-24U-86-DS-S		800		1210 + 30 regulacja	650	520	1500	95		✓	
WR19-24U-86-DP-S								95	✓		
WR19-24U-88-DS-S					850	720		100		✓	
WR19-24U-88-DP-S								100	✓		
WR19-24U-810-DS-S					1050	920		105		✓	
WR19-24U-810-DP-S								105	✓		
WR19-32U-66-DS-S	32U	600	1566 + 30 regulacja	650	480	1500	90		✓		
WR19-32U-66-DP-S							90	✓			
WR19-32U-68-DS-S				850	680		100		✓		
WR19-32U-68-DP-S							100	✓			
WR19-32U-610-DS-S				1050	880		105		✓		
WR19-32U-610-DP-S							105	✓			
WR19-32U-86-DS-S		800		1566 + 30 regulacja	650	520	1500	108		✓	
WR19-32U-86-DP-S								108	✓		
WR19-32U-88-DS-S					850	720		110		✓	
WR19-32U-88-DP-S								110	✓		
WR19-32U-810-DS-S					1050	920		112		✓	
WR19-32U-810-DP-S								112	✓		
WR19-42U-66-DS-S	42U	600	2010 + 30 regulacja	650	480	1500	90		✓		
WR19-42U-66-DP-S							90	✓			
WR19-42U-68-DS-S				850	680		100		✓		
WR19-42U-68-DP-S							100	✓			
WR19-42U-610-DS-S				1050	880		105		✓		
WR19-42U-610-DP-S							105	✓			
WR19-42U-86-DS-S		800		2010 + 30 regulacja	650	520	1500	108		✓	
WR19-42U-86-DP-S								108	✓		
WR19-42U-88-DS-S					850	720		110		✓	
WR19-42U-88-DP-S								110	✓		
WR19-42U-810-DS-S					1050	920		112		✓	
WR19-42U-810-DP-S								112	✓		

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl