

# Karta charakterystyki technicznej

## Regulowana kasetka do otworu rewizyjnego, RKN, stal nierdzewna

Nr kat. 7409044



Regulowana kasetka „zasłepiona” do otworu rewizyjnego wielkości znamionowej 9, w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kasetka zasłepiona, 2-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 12 urządzeń Moduł 45.



VA stal nierdzewna 1.4301

### Dane podstawowe

Nr kat.	7409044
Typ	RKN2 9 VS 20
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa
Oznaczenie 2	zasłepiona
Wymiar	243x243mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	440,00 kg/100 szt.

### Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	100-150 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	0
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	0
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Głębokość montażowa	100,00 mm
Możliwość odłączenia	<input type="checkbox"/>
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	<input type="checkbox"/>
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wielkość znamionowa	350,00 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do podłóg drążonych	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do puszek podłogowych	250/350
Zakres regulacji	100,00 - 150,00 mm
Mechanizm otwierania	Narzędzia

# Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka do otworu rewizyjnego, RKN, stal nierdzewna



Nr kat. 7409044



## Dane techniczne

Aprobata	
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	<input type="checkbox"/>
Typ systemu montażu	UT4

## Wymiary



Wymiar h	100,00 mm
Długość, wymiar montażowy	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	244,00 mm