

Oprawa sufitowa punktowa

5905339225542




MODERN
design

HIGH
quality
finish



BORD DLP-250-W



Łagodne krawędzie, zakrzywione linie i opływowy kształt nadają oprawom Kanlux BORD elegancji i subtelności. Nowoczesny design, elegancka prostota oraz opływowy kształt sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały mat

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 179

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 125

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 25

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 920

Gramatura [g]: 1050

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 19

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

22554 BORD DLP-250-W

Oprawa sufitowa punktowa



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Waga kartonu [kg]: 10.5

Szerokość kartonu [cm]: 21

Wysokość kartonu [cm]: 31.5

Długość kartonu [cm]: 54

Objętość kartonu [m³]: 0.035721