


Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339256805



IP  
44



Kanlux SORTA to rodzina pięciu opraw, które dostosowane są do różnych potrzeb. Trzy różne oprawy ściennie, w tym jeden z czujnikiem ruchu (Kanlux SORTA 16L-UP-SE) i dwa słupki o różnych wysokościach. Oprawy te mają wymienne źródło światła, co pozwala na dostosowanie barwy i mocy światła do indywidualnych potrzeb. Ponadto wewnętrzny klosz opalizowany równomiernie rozprasza światło. Oprawy zbudowane są ze szkła i aluminium, a ich czarno-biała kolorystyka wpisze się niemal w każdą scenę.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,2m

**Szerokość [mm]:** 134

**Wysokość [mm]:** 163

**Średnica [mm]:** 108

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 550

**Gramatura [g]:** 761.66

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 16

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 13.5

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 20.5

**Waga kartonu [kg]:** 9.13992

**Szerokość kartonu [cm]:** 35

**Wysokość kartonu [cm]:** 43.5

**Długość kartonu [cm]:** 42

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.063945

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- max. szerokość źródła 55mm
-