


Oprawa do wbudowania

5905339264626



Kanlux TAXI SMD to ledowa oprawa akcentowa. Można ją montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (IP54). Jest to idealne rozwiązanie do dekoracyjnego podświetlania schodów lub podestów.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom mat

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 110

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 44

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 0.6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 10

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 17

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: metal

Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.22

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 54

Oprawa do wbudowania



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 204

Gramatura [g]: 251.75

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 10.07

Szerokość kartonu [cm]: 29

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 31

Objętość kartonu [m³]: 0.030566

