

Oprawa sufitowa punktowa

5905339268365



MODERN
design

HIGH
quality
finish



STOBI DLP 450-B



Kanlux STOBI to linia opraw sufitowych z wymiennym źródłem światła. Wykonane są z aluminium i mają możliwość pełnej regulacji kąta padania światła. Wysokiej jakości wykończenie (powierzchnia matowa, piaskowana) i prosta stylistyka sprawiają, że oprawy doskonale nadają się do wyposażenia pomieszczeń domowych, ale również biur i apartamentów.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 252

Szerokość [mm]: 252

Wysokość [mm]: 85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 65/45

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1600

Gramatura [g]: 1826.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 26

Oprawa sufitowa punktowa



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 26
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Waga kartonu [kg]: 10.96002
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 30.5
Długość kartonu [cm]: 53.5
Objętość kartonu [m³]: 0.045689