



Samoistnie bezpieczna latarka z certyfikatem ATEX do zastosowania w miejscach niebezpiecznych. Mniejsza wersja zasilana jest bateriami 2AA (nieuwzględnionymi w zestawie).

Specifications

| | |
|-----------------------------------|------------|
| | Beam |
| Lumens (brightness) | 150 Lumens |
| Run time | 12 Hours |
| Beam distance | 175 |
| Weatherproof (water proof) | IPX7 |
| Impact resistance | 1 M |

Features

Samoistnie bezpieczna latarka z certyfikatem ATEX.
 Zakres temperatury otoczenia: od -20 do 40°C.
 Dział I, klasy I, II i III.
 Iskrobezpieczeństwo IECEx ia.
 Stopień ochrony IP67 wg EN60529.
 Żebrowana obudowa poprawia pewność chwytu.
 Testowana zgodnie z normą ANSI FL1 przy użyciu baterii Energizer MAX®.
 Bezpieczna w strefach 0, 1 i 2.
 • Light modes : Beam

Logistics

| | |
|-----------------------------------|---|
| SAP | E301393803 |
| MODEL NUMBER | ISHH21 |
| EAN | 7638900424485 |
| CU/SU | 4 |
| CU DIMENSIONS (mm) (H,W,D) | 222 x 55 x 55 |
| SU DIMENSIONS (mm) (H,W,D) | 210 x 135 x 138 |
| SU DETAILS | Unit box |
| BATT/CU | 0 |
| BATTERIES | x2 Energizer Max Alkaline AA (Not Included) |

Palletisation

| | Battery | CU | SU | DU | XU | Pallet Layer | Pallet | mm | mm | mm | Gross g | Net g |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|----|--------------|--------|-----|------|------|---------|-------|
| Battery | | | | | | | | | | | | |
| CU | 0 | | | | | | | 55 | 55 | 222 | 155 | 155 |
| SU | 0 | 4 | | | | | | 135 | 138 | 210 | 715 | 620 |
| DU | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XU | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pallet Layer | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | | | 675 | 1104 | 210 | 28600 | 24800 |
| Without wood pallet | 0 | 640 | 160 | 0 | 0 | 4 | | 675 | 1104 | 840 | 114400 | 99200 |
| With wood pallet | 0 | 640 | 160 | 160 | 0 | 4 | | 675 | 1104 | 1248 | 114422 | 99200 |