



Energizer® **HARDCASE® PROFESSIONAL®** Rugged Headlight charakteryzuje się najwyższą jakością i wykorzystuje technologię LED, dzięki czemu sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Wykonana z myślą o profesjonalnych zastosowaniach konstrukcja wytrzymuje upadki z drabiny, a nawet drugiego piętra. To niezwykle wszechstronna odchylana latarka czołowa, której można używać bez trzymania w rękach. Dostępne są różne tryby pracy: oświetlenie punktowe, szeroki kąt i pełna moc. Dzięki dużej jasności i wytrzymałości przyda się przy każdym zadaniu. Tryb małej intensywności dodatkowo wydłuża czas działania.

### Specifications

	beam high	beam low
<b>Lumens (brightness)</b>	326 Lumens	110 Lumens
<b>Run time</b>	36 Hours	22 Hours
<b>Beam distance</b>	101	50
<b>Weatherproof (water proof)</b>	IPX5	
<b>Impact resistance</b>	7 M	

### Features

Nie wymaga trzymania  
 Niezwykła wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne  
 Wytrzymuje upadek z drugiego piętra  
 Większa stabilność dzięki wbudowanej górnej opasce  
 Antypoślizgowa opaska na głowę pasuje do większości modeli kasków przemysłowych  
 Odchylana głowica pozwala precyzyjnie skierować światło  
 Bardzo mocne diody LED  
 Dodatkowe tryby zwiększają użyteczność  
 Niezależne przełączniki pozwalają na bezproblemowy wybór oświetlenia szerokokątnego i punktowego  
 Zasilana trzema alkalicznymi bateriami AA (w zestawie) • Light modes : beam high , beam low

### Logistics

<b>SAP</b>	E300642303
<b>MODEL NUMBER</b>	HCHD311
<b>EAN</b>	7638900375718
<b>CU/SU</b>	6
<b>CU DIMENSIONS (cm) (H,W,D)</b>	190 x 146 x 104.7
<b>SU DIMENSIONS (cm) (H,W,D)</b>	22.9 x 32.1 x 34.9
<b>CU WEIGHT (g)</b>	230 g
<b>SU DETAILS</b>	tray
<b>BATT/CU</b>	1
<b>BATTERIES</b>	3AA

### Palletisation

	Battery	CU	SU	DU	XU	Pallet Layer	Pallet	cm	cm	cm	Gross kg	Net kg
<b>Battery</b>												0
<b>CU</b>	1							104.7	146	190	0.28	0.23
<b>SU</b>	6	6						32.1	34.9	22.9	2.1	1.38
<b>DU</b>	0	0	0					0	0	0	0	0
<b>XU</b>	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>Pallet Layer</b>	36	36	6	0	0			800	1200	22.9	12.6	8.28
<b>Without wood pallet</b>	144	144	24	0	0	4		800	1200	91.6	50.4	33.12
<b>With wood pallet</b>	144	144	24	24	0	4		800	1200	1344	72.4	33.12