



tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 20x35mm, 2 komory, biały

LF2003609010



#### Konstrukcja

Montaż dno perforowane

#### Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

#### Połączenia

Akcesoria łączeniowe bez łącznika podstawy

#### Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 2

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 2

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy Wstępnie zamontowany

#### Materiał

Kolor biały  
Kolor RAL RAL 9010  
Materiał PVC  
Grupa materiałowa tworzywo  
Powierzchnia naturalne  
przezroczysty nie

#### Wymiary

Wysokość kanału 20 mm  
Długość 2000 mm  
Szerokość kanału 33 mm  
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 125 mm

Dane techniczne

Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 14 mm  
kierunku kanału

**Przewód**

Przekrój wewnętrzny / użyteczny 420 mm

**Dostawa**

Dostawa na rolce nie

**Wyposażenie**

Liczba stałych przegród 1

Liczba komór / przedziałów 2

Z klamrą zaciskową kabla nie

Z folią ochronną nie

**Norma**

Dopuszczenia / atesty EN50085-2-1

Dyrektywa europejska RoHS zgodny

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony IP30

Bezhalogenowy nie

Odporność na porażenia IK07

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza -5...60 °C

**Temperatura**

Temperatura otoczenia -5...65 °C