

Patchcordeny światłowodowe FC/UPC jednomodowe SM LSZH G.652D

Patchcordeny z włóknem G652D jednomodowym, wyposażone w dodatkowe zbrojenie, które otacza włókno, przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych. Wyposażone obustronnie w złącza FC/UPC. Zastosowano włókno w standardzie G.652D, według normy ITU-T G652D; IEC-60793-2-50 B 1.3.



SPECYFIKACJA

Włókno	G.652D	G.657.A1
Średnica zewnętrzna	3mm	
Min promień gięcia	25mm	10mm
Materiał powłoki zew	LSZH	
Tłumienność wtrąceniowa [dB]	0.2 - 0.4	
Straty odbiciowe RL [dB]	>=50	

FC/UPC FC/UPC		
Zewnętrzny (zbrojony) włókno G652D		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
10	3768	5907690131760
20	3772	5907690131777
30	3776	5907690131784
50	3777	5907690131791

FC/UPC FC/UPC		
Wewnętrzny włókno G652D i G657.A1		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
2	24614	5907690131692
10	23479	5907690133702
20	23480	5907690133719



Zewnętrzny



Wewnętrzny