

Zasobnik c.w.u. z jedną węzownicą o dużej powierzchni grzewczej z możliwością zainstalowania grzałki elektrycznej

RE
Austria Email



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Duża moc dzięki zastosowaniu węzownicy o dużej powierzchni grzewczej, gwarantującej szybkie ogrzewanie wody użytkowej
- Zasobnik dedykowany do pomp ciepła
- Możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej
- Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej
- Estetyczna obudowa wykonana z tkaniny typu skay

EKONOMIA

- Trwałość dzięki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850°C
- Energooszczędna izolacja PU 50 mm

INNE

- Zasobnik c.w.u. emaliowany zgodnie z DIN 4753
- Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
- Temperatura pracy: maks. 95°C
- Oddzielnie dostarczany płaszcz zewnętrzny (szary)
- Zmienna pozycja czujnika (kanał czujnika)
- Wysokiej jakości termometr tarczowy

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm, REU 18 - 3,3kW/230V	947 085
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm, RDU 18 - 3,0kW/400V	947 087
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm, RDU 18 - 6,0kW/400V	947 090
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270



- 1 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 2 Termometr
- 3 Otwór rewizyjny / opcjonalna grzałka kołnierzowa
- 4 Anoda magnezowa
- 5 Wężownica
- 6 Wolny / opcjonalna grzałka wkręcana
- 7 Obudowa zewnętrzna

DANE TECHNICZNE MODEL HRS

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	WYMIARY (MM)									POW. WEŻOWNICY DOLNA (m ²)	POJ. WEŻOWNICY DOLNA (L)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			ØD	A	B	C	E	F	G	H	I				
200	B	1,37	610	305	730	840	1057	305	1067	1295	980	2.5	16.2	115	090 802
300	B	1,53	680	320	840	990	1160	345	1156	1435	1050	3.5	22.6	170	225 330
400	B	1,76	680	320	1000	1260	1525	345	1521	1800	1330	5.0	32.2	212	241 210
500	B	1,90	760	350	1040	1290	1500	370	1498	1806	1360	6.0	39.6	254	245 320

IZOLACJA (OBOWIĄZKOWY ELEMENT WYPOSAŻENIA)

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
200	Izolacja zasobnika HRS 200	szary	860 131
300	Izolacja zasobnika HRS 300	szary	865 090
400	Izolacja zasobnika HRS 400	szary	870 030
500	Izolacja zasobnika HRS 500	szary	875 090

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

