


 220-240V
50 Hz

 IK
03

 IP
66


Oprawa przemysłowa do zastosowań specjalnych

DANE MECHANICZNE

Montaż: przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: tworzywo sztuczne (GRP)

Kolor: jasnoszary

Klosz: akrylowy (PMMA)

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >88%

Zasilanie: 220-240V 50Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x1,5-2,5 mm²
Rozsył światła: dookólny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: klosz - pleksi opalowa (PLX)

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: -20°C ... +35°C

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: laboratoria, obiekty przemysłowe, Obiekty inwentarskie


Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
090530.5L01.101	14	2100	150	4000	≥80	-20 ... +35
090530.5L02.101	26	4150	160	4000	≥80	-20 ... +35
090530.5L03.101	32	5000	156	4000	≥80	-20 ... +35
090530.5L04.101	43	6600	153	4000	≥80	-20 ... +35

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Masa netto [kg]
090530.5L01.101	669 86 95	360	1,0
090530.5L02.101	1277 86 95	700	1,7
090530.5L03.101	1577 86 95	1000	1,9
090530.5L04.101	1577 112 99	1000	2,4



POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

AKCESORIA



150060.00987

Gripper (1 szt.)



150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)



150110.00765

Haczyk

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.