


220-240V
50/60 HzIK
06IP
65

Stojąca oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, przeznaczona do stosowania na zewnątrz.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** stojący na podłodze**Obudowa:** profil aluminiowy**Kolor:** szary (anoda C-31)**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** 91%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**Przyłącze elektryczne:** przewód max 5x4 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** asymetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** soczewka**ULOR / DLOR:** 0/100**DANE OGÓLNE****Żywotność (L70B50):** 100 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** alejki spacerowe, drogi, osiedla mieszkaniowe, parki, promenady, tereny publiczne

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
140645.5L01.1221	21	1900	90	3000	80	-30 ... +50
140645.5L02.1221	21	1900	90	4000	80	-30 ... +50
140645.5L03.1221	57	4400	77	3000	80	-30 ... +50
140645.5L04.1221	57	4400	77	4000	80	-30 ... +50

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140645.5L01.1221	640 120 4180	700 230	1	1	70,0
140645.5L02.1221	640 120 4180	700 230	1	1	70,0
140645.5L03.1221	640 120 4180	700 230	1	1	70,0
140645.5L04.1221	640 120 4180	700 230	1	1	70,0

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

AKCESORIA



150200.01255

FRAME U LED Kosz pod fundament



150200.01257


FRAME U LED STARTER KIT (8x śruba M16x40, 8x podkładka sprężynowa, 8x podkładka płaska)



150200.01256


FRAME U LED Maskownica stopy

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA

140645.5L01.1221



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.