

ALGINE ECO downlight



CE

Moc **12 W**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP20**


Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
IK **06**



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI036018NW
Moc	12 W
Prąd	60 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny**	780 lm (360°)
Skuteczność świetlna	65 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, TWORZYWO, STAL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	170x170x22 (bez zasilacza) mm
Otwór montażowy	155x155 mm
Waga	0.281 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy