



Parametry podstawowe

Gama produktów	SPP110
Typ produktu lub komponentu	Czujnik nadajnika wartości ciśnienia
Rodzaj pomiaru	Gauge pressure
Zastosowanie urządzenia	Pump and compressor monitoring
Typ wyjścia analogowego	0...10 V DC
Burst pressure	725 psig (50 bar)
Certyfikaty produktu	CE
Kontrolowana ciecz	Woda
Fitting size	G 1/4" G 1/2"
Fitting type	Male
Stopień ochrony IP	IP65
Lokalizacja	Plant room
Podstawa montażowa	Pipe
Masa produktu	0,13 kg
Operating current	15 mA
Pressure measurement accuracy	+/- 0.5 %
Pressure measurement range	0...363 psi (0...25 bar)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...105 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...115 °C
Metoda okablowania	3-przewodowy
Normy	EN 50081-1 EN 50082-2
Calibration certificate	Temperatura: none
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC
Kraj docelowy	Middle East and Africa. Asia Pacific.

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Pipe
Zakres pomiarowy	0...2500 kPa
Materiał	Poliamid (PA): szkrzynka łączeniowa Stal nierdzewna: membrana
Napięcie znamionowe	16...36 V prąd stały (DC) 24 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj wyjścia	Analogowy 3-przewodowy
Ciśnienie maksymalne	5000 kPa
Typ wyświetlacza	Bez wyświetlacza

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,4 cm
Długość opakowania 1	9,6 cm
Waga opakowania 1	222,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 months
-----------	-----------