

Karta danych technicznych produktu

Parametry

IMT37317

Thorsman TET EPDM 26-35 dławnica kablowa szara średnica 26 do 35 mm, IP67



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman TET
Typ produktu	Przelotka
Colour	Szary
Quantity per package	Zestaw 25 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	EPDM
Zewnętrzna średnica kabla	26...35 mm
Średnica wiercenia	48 mm

Środowisko pracy

IP-Class	IP67
----------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,400 cm
Szerokość opakowania 1	5,800 cm
Długość opakowania 1	5,700 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	200
Wysokość opakowania 2	29,600 cm
Szerokość opakowania 2	29,400 cm
Długość opakowania 2	38,600 cm
Waga opakowania 2	8,458 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	4800
Wysokość opakowania 3	80,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	192,000 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------