

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# KNA63DL4

Canalis KN, element łączący elastyczny wewnętrzny/zewnętrzny 80/180° 40/63A 2 odpływy



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KN
Typ produktu lub komponentu	Flexible element
Opis szyny zbiorczej	Elastyczne kolanko
Zastosowanie urządzenia	Rozdział małej mocy
Typ zmiany kierunku	2 wymiary
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 35 °C 63 A w 25 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...500 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba obwodów	1
Typ sterowania	Bez
Kolor	Biały (RAL 9001)

### Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Przez wkręty
Limit obciążenia termicznego	1980 kA <sup>2</sup> s
Maximum radiated magnetic field	0,063 μT
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	1,4 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Kąt pracy	80...180 °
Długość	355 mm
Masa produktu	1,2 kg
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	0...35 °C bez zmniejszania wartości znamionowych

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	11,500 cm
Długość opakowania 1	53,000 cm
Waga opakowania 1	1,200 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL

Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
Wysokość opakowania 2	50,000 cm
Szerokość opakowania 2	62,000 cm
Długość opakowania 2	92,000 cm
Waga opakowania 2	66,000 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------