

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYECPC9

Dławik kablowy stożkowy, regulowany, PCW
70 x 3mm



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ produktu lub komponentu	Regulowane wejście w kształcie stożka
Application	Wielozadaniowy
Elementy składowe urządzenia	1 wejście kablowe
Zgodność gamy	Spacial Thalassa
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Pomoc do montażu	Puszka zabezpieczająca i rozdzielcza
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Zewnętrzna średnica kabla	28...60 mm
Masa produktu	0,025 kg

Środowisko pracy

Średnica wiercenia	63 mm
--------------------	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	14,6 cm
Waga opakowania 1	21,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	1200
Wysokość opakowania 2	45,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	50,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
