



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennbreite des Gehäuses	400 mm
Nenntiefe des Gehäuses	200 Mm 250 mm
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Spacial PowerPact
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	Z wycięciem FL
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta 1 oddzielna uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Osłona: pianka polietylenowa (PE)

Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wysokość	345 Mm 5 mm
Szerokość	345 Mm Rzeczywisty: 360 mm
Głębokość	130 mm
Masa produktu	0,72 kg
Grubość	1,5 mm
Liczba otworów	1 wycięcie
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do membran FL21
Wymiary wycięcia (otworu)	194 x 62.5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,200 cm
Szerokość opakowania 1	13,900 cm
Długość opakowania 1	35,200 cm
Waga opakowania 1	398,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	20,100 cm
Szerokość opakowania 2	43,800 cm
Długość opakowania 2	30,700 cm
Waga opakowania 2	6,522 kg

Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	216,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------