



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Główka przełącznika
Typ obudowy	Dust and oil resistant obudowa odporna na warunki pogodowe dla wnętrzu/napowietrzny
Gama produktów	Harmony 9001K

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	czarny
Typ i ułożenie styków	Bez bloku styków
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Rodzaj elementu napędowego	Standardowe pokrętko
Profil operatora	1 przycisk wystający
Rozmiar	30 mm
Typ elementu napędowego	Utrzymywany
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny
Rodzaj elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków



Środowisko pracy



Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certyfikaty produktu	z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR 25490 class 3211 03[RETURN]CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,112 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	5,334 cm
Waga opakowania 1	122,47 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------