



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Oddzielenie
Skrócona nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy - przepust listwa zaciskowa, length = 47,7 mm TRV zacisk śrubowy - uziemienie ochronne listwa zaciskowa, length = 47,7 mm TRV zacisk śrubowy - blaszka rozłączająca listwa zaciskowa, length = 55 mm
Grubość	2 mm

## Parametry uzupełniające

Przekrój kabla	2,5 Mm <sup>2</sup> 6 Mm <sup>2</sup> 10 Mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>
Number of connections	2
Liczba wejść pomiarowych	2 1
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Masa produktu	4,9 g
Kolor	Szary

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,500 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	5,500 cm
Waga opakowania 1	5,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	3,000 cm
Szerokość opakowania 2	17,000 cm
Długość opakowania 2	17,000 cm
Waga opakowania 2	250,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	8,550 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------