

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYAEDLPADS3DK3

Spacial System zamykania na na kłódkę do NSYS3D



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Gama produktów	Spacial S3D
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — blokada
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie blokujące
Zastosowanie urządzenia	Sejsmiczny Nuclear

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial S3D 6G K3 Spacial S3D 6G
Podstawa montażowa	Drzwi obudowy
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana
Masa produktu	0,26 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,0 cm
Długość opakowania 1	35,0 cm
Waga opakowania 1	260,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	40,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	7,8 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	<a href="#">Deklaracja REACh</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------