

Karta danych technicznych produktu Parametry

PCSP060D5IP54

AccuSine PCS+ 60A 380-480V IP54



Parametry podstawowe

Gama produktów	AccuSine
Nazwa produktu	AccuSine PCS+
Typ produktu lub komponentu	Aktywny filtr składowych harmonicznych

Parametry uzupełniające

Network type	3P
Network configuration	3 lub 4 przewody
Napiecie sieci	380...480 V prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz wykrywanie automatyczne
Maksymalne dopuszczalne napięcie	1.1 x Un
Neutral correction	Nie dostarczany
RMS output current rating	60 A
Znamionowa moc bierna	50 kvar 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Operating modes	Zrównoważenie prądu zasilania Poprawa współczynnika mocy Eliminowanie harmonicznych
Installation location	Wewnątrz budynku
Montaż obudowy	Stojący
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie wyłącznika
Disconnect type	Drzwi zamykane na zamek z klamką
Interrupt capacity	200 kA
Heat dissipation	Tyłna komora z wymuszoną wentylacją zapewniającą duży przepływ ciepła
Kompatybilność elektromagnetyczna	Przewodz. EMC, klasa A zgodnie z EN 61000-6-4
Dostępność do działań	Przód
Lokalizacja połączenia	Góra lub dół

Środowisko pracy

Enclosure degree of protection	IP54
Odporność na czynniki środowiskowe	Pracujący: 3C2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Pracujący: 3S2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Przechowywanie: 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3 Przechowywanie: 3S3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m 1 % na 100 m
Temperatura otoczenia dla pracy	0...40 °C 0...50 °C maksimum ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C
Wilgotność względna	0...95 %
PCBA protection	Powlekane - konformalne
Normy	CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 60439-1 UL 60947-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN 61000-6-4

Certyfikaty produktu	ABS[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Masa produktu	240 kg
Wysokość	2100 mm
Szerokość	800 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Głębokość	500 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	233,1 cm
Szerokość opakowania 1	119,4 cm
Długość opakowania 1	119,4 cm
Waga opakowania 1	381,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------