

Karta danych technicznych produktu

Parametry

TSXESPP3003

Przewód enk. Lexium 32,52,62 3m



Parametry podstawowe

Gama produktów	Automatyka Preventa Safety
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Safe speed monitoring module Lexium 62 Lexium 32

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Serwonapęd XPSMCMEN0... PacDrive 3
Długość kabla	3 m
Przyłącza elektryczne	Złącze: male RJ45, prosty dla Lexium 62 drive Złącze: male RJ45, prosty dla Lexium 32 drive Złącze: male RJ45, prosty dla XPSMCMEN0...
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e
Rodzaj przewodu	Twisted unshielded pairs cable przewód: Czerwony Twisted unshielded pairs cable przewód: zielony
Masa produktu	0,45 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	24,0 cm
Waga opakowania 1	312,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,543 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
