

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3E1145R150

Przewód Silnikowy SH Do Lxm62, M40 15M



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|------------|
| Gama produktów | PacDrive 3 |
| Typ produktu lub komponentu | Kabel |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zgodność gamy | Lexium 62 Lexium 52 |
| Zgodność produktu | LXM 62 serwonapęd LXM 52 serwonapęd SH31403P... SH31404P... SH32051P... MH31403P... MH31901P... |
| Typ podłączenia | M40 |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Hamulec przytrzymujący Zasilanie Czujnik temperatury |
| Przekrój poprzeczny kabla | 2,5 mm ² |
| Długość kabla | 15 m |
| Masa produktu | 5,155 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8,6 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 43,8 cm |
| Długość opakowania 1 | 43,8 cm |
| Waga opakowania 1 | 5,155 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
