



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu	Element świetlny
Skrócona nazwa urządzenia	ZBV
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm ² bez końcówki kablowej zgodnie z IEC 60947-1 Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm ² z końcówką kablową zgodnie z IEC 60947-1
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Źródło światła	LED
Mocowanie źródła światła	Zintegrowany LED
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni
Kolor źródła światła	Biały
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...254 V AC/DC

Parametry uzupełniające

CAD szerokość całkowita	38 mm
CAD wysokość całkowita	10 mm
CAD głębokość całkowita	58,8 mm
Masa produktu	0,02 kg
Oznakowanie	Ex eb mb IIC Gb
Moment dokręcania	0,8...1,2 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Prąd pobierany	2...10 mA
Czas eksploatacji (żywość)	100000 godz. at ambient temperature
Montaż bloku	Montowany z przodu

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...95 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 60079-0 IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 CSA C22.2 Nr 213 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-0 UL 60079-31 UL 60079-18
Certyfikaty produktu	cULus
Odporność na czynniki środowiskowe	Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,27 cm
Szerokość opakowania 1	12,7 cm
Długość opakowania 1	16 cm
Waga opakowania 1	0,04 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------