



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 TH
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Skrócona nazwa urządzenia	TH4
Liczba stref	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Dostarczane z sondą temperatury otoczenia

### Parametry uzupełniające

Tryb pracy	Powyżej zamarzania: 5 °C Komfort: 8...26 °C Zredukowany: 0...10 °C
Dokładność pomiarowa	+/- 0,2 °C
Power consumption in VA	4 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 %
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie nadnapięciowe przed przepięciami Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	Lampka wskaźnika (Czerwony) położenie otwarte zestyków wyjściowych Lampka wskaźnika (zielony) tryb pracy powyżej zamarzania Lampka wskaźnika (żółty) ograniczony tryb pracy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	5
Przyłącza - zaciski	2 zaciski bezśrubowe, przekrój poprzeczny kabla: 2,5 mm <sup>2</sup>
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wysokość	85 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	65 mm

### Środowisko pracy

Normy	EN 60730-2-9
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,2 cm
Szerokość opakowania 1	8,6 cm
Długość opakowania 1	9,4 cm
Waga opakowania 1	275,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,661 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------