



Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| Gama produktów | Harmony XVU |
| Typ produktu lub komponentu | Modułowa kolumna świetlna |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Jednostka diod LED |
| Średnica montażowa | 60 mm |
| Nazwa komponentu | XVU |
| Źródło światła | LED, Czerwony |
| Zastosowanie urządzenia | Przemysł motoryzacyjny Maszyny do pakowania Obrabiarki |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------------------|--|
| Rodzaj sygnalizacji | High flashing |
| Wersja urządzenia | Customer assembly, up to 3 units |
| Materiał | Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC |
| Maksymalne rozproszenie mocy w W | 2,8 W |
| Obciążenie prądowe | <= 150 mA |
| Rodzaj sygnalizacji | High flashing |
| Długość | 60 mm |
| Masa produktu | 0,085 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--|--|
| Certyfikaty produktu | UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CCC |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C |
| Odporność na wibracje | 2 gn |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 9,2 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9,2 cm |
| Długość opakowania 1 | 13,3 cm |
| Waga opakowania 1 | 164,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

| | |
|---|---|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Karta danych technicznych XVUC64

produktu

Dimensions Drawings

Illuminated LED Unit

Dimensions

mm
in.

