



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów | Mureva |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo |
| Skrócona nazwa urządzenia | Mureva socket |
| Kategoria wtyczki, gniazda | Niskie napięcie |
| Opis biegunów | 3f + Z |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|--|
| Sposób montażu | Montaż panelowy |
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego | Zgięty |
| Prąd znamionowy [In] | 16 A |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 200...250 V |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 9 h |
| Materiał wtyczki, gniazda | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków | Opaski: mosiądz |
| Przyłącza - zaciski | Szybkozłącza |
| Przekrój kabla | 1...2,5 mm ² |
| Masa produktu | 0,167 kg |
| Wymiar podstawowy | 65 x 85 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Szerokość | 65 mm |
| Głębokość | 105 mm |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Kolor napięcia | Niebieski |

Środowisko pracy

| | |
|---------------------------------|--|
| Normy | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Stopień ochrony IP | IP44 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z EN 62262 |
| Odporność ogniowa | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Wilgotność względna | 50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C (86400 s) |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 7,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 146,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 27,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 12,4 cm |
| Długość opakowania 2 | 26,1 cm |
| Waga opakowania 2 | 1,54 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 30 |
| Wysokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 5,107 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|