



### Parametry podstawowe

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów              | PratiKa Unika                    |
| Typ produktu lub komponentu | Interlocked socket for container |
| Skrócona nazwa urządzenia   | PratiKa Unika socket             |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie                  |
| Opis biegunów               | 3f + Z                           |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC)             |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy                      |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu                                          | Montaż naścienny                           |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 32 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 400...440 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 3 h                                        |
| Rodzaj zabezpieczenia                                   | Bezpiecznik                                |
| Typ bezpiecznika                                        | Cylindryczny                               |
| Typ bezpiecznika                                        | 10.3 x 38 mm                               |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Piny: mosiądz niklowany                    |
| Przylączy - zaciski                                     | Śruby uwierżnione, rozluźnione             |
| Przekrój kabla                                          | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                   |
| Wprowadzenie kablowe                                    | Dławik kablowy                             |
| Rodzaj gwintu                                           | Pg 21                                      |
| Masa produktu                                           | 1,277 kg                                   |
| Kolor                                                   | Szary (RAL 7035)                           |
| Kolor napięcia                                          | RED                                        |

### Środowisko pracy

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Normy                           | EN 60309-2<br>EN 60309-1                     |
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529                     |
| Stopień ochrony IK              | IK09 zgodnie z EN 62262                      |
| Odporność ogniowa               | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1               |
| Wilgotność względna             | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 0,1 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 0,1 cm   |
| Długość opakowania 1           | 0,2 cm   |
| Waga opakowania 1              | 1,207 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                  |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                        |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                                                                     |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                    |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                                                                     |
| Kulistość – profil                    | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|