

Karta danych technicznych produktu

Parametry

5123158010

STP120, czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40...120°C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony



Parametry podstawowe

Gama produktów	STP120
Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Rodzaj pomiaru	Temperatura
Zastosowanie urządzenia	Pipe immersion
Stopień ochrony IP	IP65
Lokalizacja	Plant room
Podstawa montażowa	Pipe
Głębokość	45 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	65 mm
Rodzaj wyjścia	Resistive output
Zgodność produktu	Vista
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...100 °C
Kolor	Czarny i zielony
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...120 °C
Sensor type	1.8 kOhm NTC temperatura
Kraj docelowy	Asia Pacific. Europe

Parametry uzupełniające

Rodzaj instalacji	Immersion
Materiał	Poliamid (PA): szkrzynka łączeniowa Stal nierdzewna: rura wpuszczana
Stała czasowa	1500 ms
Przylączyca - zaciski	Wire (AWG 24...AWG 18)
Długość	70 mm czujnik
Liczba kabli	1 <0,02 m
Dokładność pomiarowa	0...25 °C +/- 0,3 °C

Środowisko pracy

Rodzaj czujnika temperatury	NTC 1800 om w 25 °C
Certyfikacja produktu	CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,2 cm
Szerokość opakowania 1	9,6 cm
Długość opakowania 1	16,4 cm
Waga opakowania 1	214,0 g

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 months
-----------	-----------