

Karta danych technicznych produktu

Parametry

5123160010

STP120, czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40...120°C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 120 mm, montaż bez osłony



Parametry podstawowe

| | |
|--|--------------------------|
| Gama produktów | STP120 |
| Typ produktu lub komponentu | Czujnik |
| Rodzaj pomiaru | Temperatura |
| Zastosowanie urządzenia | Pipe immersion |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Lokalizacja | Plant room |
| Podstawa montażowa | Pipe |
| Głębokość | 45 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Szerokość | 65 mm |
| Rodzaj wyjścia | Resistive output |
| Zgodność produktu | Vista Satchwell |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...100 °C |
| Kolor | Czarny i zielony |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...120 °C |
| Sensor type | 1.8 kOhm NTC temperatura |
| Kraj docelowy | Asia Pacific. Europe |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------|---|
| Rodzaj instalacji | Immersion |
| Materiał | Poliamid (PA): szkrzynka łączeniowa Stal nierdzewna: rura wpuszczana |
| Stała czasowa | 1500 ms |
| Przyłącza - zaciski | Wire (AWG 24...AWG 18) |
| Długość | 120 mm czujnik |
| Liczba kabli | 1 <0,02 m |
| Dokładność pomiarowa | 0...25 °C +/- 0,3 °C |

Środowisko pracy

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Rodzaj czujnika temperatury | NTC 1800 om w 25 °C |
| Certyfikacja produktu | CE |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 7,2 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9,6 cm |
| Długość opakowania 1 | 20,2 cm |
| Waga opakowania 1 | 226,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 24 months |
|-----------|-----------|