


Karta danych technicznych 10286

produktu

Parametry

Multi9 Szyna grzebieniowa (C60sp) 12- modułowa 2-biegunowa 18 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Multi 9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	2L
Length in 18 mm modules	12

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	6 2 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 2P
Rozstaw przyłączy	18 mm
Typ połączenia	Ząb
Odstęp między drogami	36 mm
Oznakowanie	L1 L2
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Bez możliwości odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	277 V prąd przemienny (AC) F/N 480 V prąd przemienny (AC) F/F
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	24
Szerokość	216 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Zgodność gamy	Multi 9 Multi9 C60SP

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077
Odporność ogniowa	960 °C (30 s)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,300 cm
Szerokość opakowania 1	5,500 cm
Długość opakowania 1	21,500 cm
Waga opakowania 1	94,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	72

Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,158 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------