



### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Mureva               |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo z blokadą    |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Mureva socket        |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 2-biegunowy + E      |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy          |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu                                          | Montaż panelowy                            |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 16 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 200...250 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 6 h                                        |
| Rodzaj zabezpieczenia                                   | Bezpiecznik                                |
| Typ bezpiecznika                                        | 10.3 x 38 mm                               |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Opaski: mosiądz niklowany                  |
| Przylączya - zaciski                                    | Śruby uwięzione                            |
| Maximum cable cross section                             | 10 mm <sup>2</sup>                         |
| Maximum cable outer diameter                            | 25 mm                                      |
| Wprowadzenie kablowe                                    | Dławik kablowy                             |
| Rodzaj gwintu                                           | Pg 21                                      |
| Masa produktu                                           | 0,717 kg                                   |
| Wymiar podstawowy                                       | 103 x 225 mm                               |
| Wysokość                                                | 225 mm                                     |
| Szerokość                                               | 103 mm                                     |
| Głębokość                                               | 126 mm                                     |
| Kolor                                                   | Szary (RAL 7035)                           |
| Kolor napięcia                                          | Niebieski                                  |

### Środowisko pracy

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Normy                           | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529                     |
| Stopień ochrony IK              | IK09 zgodnie z EN 62262                      |
| Odporność ogniowa               | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11              |
| Wilgotność względna             | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 11,700 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 11,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 24,100 cm |
| Waga opakowania 1              | 760,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 4,375 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 40        |
| Wysokość opakowania 3          | 74,900 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 30,400 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                            | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                           |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>               |
| Europejska dyrektywa RoHS                      | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                            |
| Bez rtęci                                      | Tak                                                                                                                              |
| Norma RoHS Chiny                               |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS          |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko  |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                             | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                 |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 41                                                                                                                               |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|