



### Parametry podstawowe

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów              | Mureva                         |
| Typ produktu lub komponentu | Wtyk wander z odwracaczem fazy |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Mureva plug                    |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie                |
| Opis biegunów               | 3f + N + Z                     |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC)           |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy                    |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego      | Prosty                                     |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 16 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 380...415 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 6 h                                        |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Piny: mosiądz niklowany                    |
| Przyłącza - zaciski                                     | Śruby uwięzione                            |
| Przekrój kabla                                          | 1...4 mm <sup>2</sup>                      |
| Zewnętrzna średnica kabla                               | 8...15 mm                                  |
| Wprowadzenie kablowe                                    | Dławik kablowy                             |
| Rodzaj gwintu                                           | Pg 21                                      |
| Masa produktu                                           | 0,176 kg                                   |
| Wysokość                                                | 142 mm                                     |
| Szerokość                                               | 74 mm                                      |
| Głębokość                                               | 74 mm                                      |
| Kolor                                                   | Szary (RAL 7035)                           |
| Kolor napięcia                                          | RED                                        |

### Środowisko pracy

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Normy                                         | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Stopień ochrony IP                            | IP44 zgodnie z IEC 60529                     |
| Odporność ogniowa                             | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11              |
| Wilgotność względna                           | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m                                       |
| Temperatura otoczenia dla pracy               | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 6,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 16,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 160,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 12,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 26,5 cm |
| Długość opakowania 2           | 26,5 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,7 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 30      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 5,9 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>               |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                    |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                 |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|