

Karta danych technicznych 13196

produktu

Parametry

Obudowa wielofunkcyjna, Mureva (dawna Kaedra), IP65 wMRV-340x610



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Nazwa produktu	Mureva Enclosure
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa uniwersalna
Opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Rodzaj osłony czołowej	Nieprzezroczysty
Ilość osłabień PG ISO	17
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Szerokość	340 mm
Wysokość	610 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość wewnętrzna	130 mm
Kolor	Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670
Odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	62,000 cm
Szerokość opakowania 1	36,000 cm
Długość opakowania 1	16,800 cm
Waga opakowania 1	2,687 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22

Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	71,114 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Minimum percentage of recycled plastic content	46

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------