



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Element rozrusznika gwiazda trójkąt	1/4 obrotowa ankrętka zatraskowa i potrzebne śruby Śruba z podkładką uwięzioną

Parametry uzupełniające

Wersja urządzenia	Dla zestawienia
Mocowanie mechanizmu	Śruby
Montaż łba	M6 x 18
Gwint ISO	M6
Moc silnika w kW	15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW
Rodzaj rozrusznika	Rozruszniki gwiazda trójkąt
Podstawa montażowa	Kombinacja szyny AM1-ED Szyna Omega AM1-DE Szyna Omega AM1-DP Asymetryczna szyna DZ5-MB Szyna z nacięciem AM1-EC
Ilość urządzeń	12 2 8 15
Zgodność produktu	Do słupków AM3-EC
Montaż produktu	Szyna Płyta montażowa

Masa produktu	0,006 Kg 0,005 kg
Kształt łba śruby	Sześciokątny z rowkiem
Blokada mechaniczna gwiazda trójkąt	Bez
Długość gwintowana	18 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podkładka

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,000 cm
Długość opakowania 1	2,500 cm
Waga opakowania 1	6,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	2,000 cm
Szerokość opakowania 2	11,000 cm
Długość opakowania 2	14,500 cm
Waga opakowania 2	619,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	10,095 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------