


Karta danych technicznych produktu

Parametry

AK2GD5050

Korytka kablowe do płyty szare 2000x 50x 50mm



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zgodność gamy	Spacial PowerLogic ION8650 Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Bez osłony
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

Parametry uzupełniające

Kolor	Szary (RAL 7030)
Sposób mocowania	Podpora zatrzaskowa Wkrętami
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Wysokość	50 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	50 mm
Masa produktu	0,6 kg
Całkowita liczba przewodów	160

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Ogniodporność	V-0 zgodnie z UL 94
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1
Normy	VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	4,500 cm
Długość opakowania 1	200,000 cm
Waga opakowania 1	527,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	4,391 kg
Jednostka miary opakowania 3	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 3	384
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	200,000 cm

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	217,368 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------