

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AF1VA410

Śruba i podkładka M4x10



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Element rozrusznika gwiazda trójkąt	Śruba z podkładką uwięzioną

Parametry uzupełniające

Wersja urządzenia	Dla zestawienia
Montaż łba	M4 x 10
Gwint ISO	M4
Moc silnika w kW	110 KW 30 KW 63 KW 18,5 KW 37 KW 25 KW 11 KW 132 KW 4 KW 59 KW 147 KW 22 KW 75 KW 15 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW
Rodzaj rozrusznika	Rozruszniki gwiazda trójkąt
Podstawa montażowa	Asymetryczna szyna DZ5-MB Kombinacja szyny AM1-ED Szyna Omega AM1-DP Szyna Omega AM1-DE
Ilość urządzeń	2
Montaż produktu	Płyta montażowa Szyna
Masa produktu	0,002 kg
Kształt łba śruby	Sześciokątny z rowkiem
Blokada mechaniczna gwiazda trójkąt	Bez
Długość gwintowana	10 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podkładka

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,500 cm
Szerokość opakowania 1	0,500 cm
Długość opakowania 1	1,500 cm
Waga opakowania 1	1,600 g

Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	1,000 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	15,000 cm
Waga opakowania 2	176,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	4500
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	8,237 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------