

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AK2GA65

## Korytko kablowe do płyty niebieskie 2000x 55x 60mm



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zgodność gamy	Spacial PowerLogic ION8650 Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Bez osłony
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

### Parametry uzupełniające

Kolor	Niebieski (RAL 5000)
Sposób mocowania	Podpora zatrzaskowa Wkrętami
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Wysokość	55 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	60 mm
Masa produktu	0,9 kg
Całkowita liczba przewodów	230

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Ogniodporność	V-0 zgodnie z UL 94
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1
Normy	DIN 43659 NF C 68-102 VDE 0506 VDE 0660

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,0 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	901,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	192
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	280,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	181,0 kg
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	8
Wysokość opakowania 3	11,0 cm

Szerokość opakowania 3	14,0 cm
Długość opakowania 3	200,0 cm
Waga opakowania 3	7,21 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------