



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic T300
Skrócona nazwa urządzenia	HU250-RS
Typ produktu lub komponentu	Interfejs do komunikacji przez modem

Parametry uzupełniające

Typ złącza (konektora)	RJ45
Wsparcie portu komunikacyjnego	RS485 RS422 RS232
Prędkość transmisji	38 400 b/s

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Wilgotność względna	95 % zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Odporność ogniova	850 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Certyfikaty produktu	CE
Wysokość	30 mm
Szerokość	115 mm
Głębokość	133 mm
Masa produktu	0,105 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	13,5 cm
Waga opakowania 1	111,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,888 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------