



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Multi 9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	3L
Length in 18 mm modules	57

### Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	19 żył 3 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 3P
Rozstaw przyłączy	18 mm
Typ podłączenia	Ząb
Odstęp między drogami	54 mm
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	80 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz F/F 277 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz F/N
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	114
Szerokość	1026 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Zgodność gamy	Multi 9 Multi9 C60BP

### Środowisko pracy

Normy	UL 508
Odporność ogniowa	960 °C ( 30 s ) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP20 z końcówkami i osłonami zębów

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	103,000 cm
Długość opakowania 1	6,100 cm
Waga opakowania 1	1,089 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9,600 cm
Szerokość opakowania 2	12,000 cm

Długość opakowania 2	108,000 cm
Waga opakowania 2	5,725 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	35
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	52,075 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------