



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Thermoelectric
Przeznaczenie produktu	Zone valves
Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Manual override with 5/32 allen wrench
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Zakres wejścia analogowego	2...10 V DC
Pobór mocy	2 W
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	2 VA prąd przemienny (AC)
Control signal	Proportional/modulating
Power loss return	Samoczynny powrót
Stroke length	4 mm
Stroke auto calibration	Falsz
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Lead length	1.5 m
Stopień ochrony IP	IP41 IP44
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	2...50 °C
Wilgotność względna	5...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-45...60 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	200,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
