

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYAEFPFSC2

Spacial Uchwyty mocujące na ścianie ze stali + osłony do S3D 4 sztuki



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Wspornik mocujący
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Tył obudowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Pozycja pozioma lub pionowa
Podstawa montażowa	Ściana
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D
Elementy składowe urządzenia	4 wspornik mocujący 4 pokrywa
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Wspornik mocujący: stal Pokrywa: plastik
Kolor	Pokrywa: czarny Wspornik mocujący: Srebrny
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	150 kg
Wysokość	Rzeczywisty: 74 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 42 mm
Głębokość	Separacja ściana-obudowa: 12 mm Separacja ściana-obudowa: 11,94 mm
Masa produktu	0,358 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	358,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	24,0 cm
Szerokość opakowania 2	35,0 cm
Długość opakowania 2	42,0 cm
Waga opakowania 2	9,175 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	600
Wysokość opakowania 3	107,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	244,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------