



Parametry podstawowe

Bereich	Thalassa
Kategorie	Akcesoria do podnoszenia
Typ produktu lub komponentu	Ucho do podnoszenia
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Góra obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD
Elementy składowe urządzenia	4 śruba z zakończeniem oczkowym
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka



Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Przykręcony - typ śruby M12
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	500 kg
Wysokość	3 mm
Szerokość	200 mm
Głębokość	200 mm
Średnica	32 mm
Gwint ISO	M12

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,3 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	300,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	40 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	20 cm
Waga opakowania 2	6 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------